



# TUBOS PARA PISCINAS

TUBES FOR SWIMMING POOLS  
TUYAUX POUR PISCINES  
TUBERÍA PARA PISCINAS

## Legenda

Caption, Légende, Leyenda

### Diâmetro interior

Internal diameter, Diamètre  
interieur, Diámetro interior



### Diâmetro exterior

External diameter, Diamètre  
extérieur, Diámetro exterior



### Pressão de trabalho

Work pressure, Pression de  
travail, Presión de trabajo



### Peso

Weight, Poids, Peso



### Vácuo

Vacuum, Vide, Vacío



### Comprimento

Length, Longueur, Longitud

# TENEWATERFLEX

COD: 121



**Tubo fabricado em PVC flexível com espiral** Características técnicas: Cor - cinzento

**de reforço em PVC rígido.**

**Aplicação:** Esgoto de louças sanitárias e de aparelhos de ar condicionado; Instalação de bombagens em piscinas.

ou branco; Superfície interior e exterior lisas; Flexível e de fácil curvatura: 3XØ; Fabricado segundo a norma

EN 23994/93.

**Temperatura de utilização:** -10°C/+60°C.

**OBSERVAÇÃO:** A versão produzida na cor branca tem um acréscimo de 10% no preço de tabela.



mm



mm



bar



g/m



m

mm	mm	bar	g/m	m
12	16	5,0	120	50
16	20	5,0	154	50
20	25	5,0	250	50
26	32	5,0	388	50
34	40	5,0	520	50
43	50	5,0	668	50
55	63	5,0	1106	50

**Tube in flexible PVC with rigid PVC spiral, with smooth inside and outside wall.**

**Applications:** Waste pipes of air conditioning and sanitary systems; Pumping installations in swimming pools.

**Features:** Color - grey or white; Flexible: easy and quick installation, saving accessories; The wall allows unions with PVC fitting or accessories (use cleaner and adhesive for PVC); Bending radius: 3xØ; Manufactured according to EN 23994/93.

**Temperature range:** -10°C/+60°C.

**NOTE:** In the white tube version, the price is 10% higher.

**Tuyau renforcé en PVC flexible avec spirale en PVC rigide indéformable, avec paroi intérieur et extérieur lisse.**

**Applications:** Déchets de tuyaux de climatisation et de systèmes sanitaires; Installations de pompage dans les piscines.

**Caractéristiques:** Couleur - gris ou blanc; Flexible: facile et rapide installation, enregistrement d'accessoires; Le mur permet de syndicats avec raccord PVC ou accessoires (utilisation propre et adhesive pour PVC); Rayon de courbure: 3xØ; Fabriqué selon la norme EN 23994/93.

**Température d'emploi:** -10°C/+60°C.

**REMARQUE:** La version blanche a une augmentation de 10% du prix.

**Tubería en PVC flexible con espiral de PVC rígido, con pared interna y externa lisa.**

**Aplicaciones:** Desagues de aparatos de climatización y sanitarios.

Instalaciones de bombeo en piscinas.

**Características:** Color - gris o blanco;

Flexible: de fácil y rápida instalación, ahorrando accesorios. Su superficie permite con fitting o accesorios de PVC (utilizador limpiador y adhesivo para PVC); Radio de curvatura: 3xØ; Fabricado según la norma EN 23994/93.

**Temperatura de uso:** -10°C/+60°C.

**NOTA:** En la versión de tubo blanco, el precio es 10% más alto.

# TENESWIMBOY II

COD: 141



**Mangueria flexível ondulada fabricada com LDPE + EVA.**

**Aplicação:** Limpeza de piscinas.

**Características técnicas:** Cor - azul; Elevada flexibilidade e resistência à fadiga mecânica (fabricada numa só peça isenta de colas e plastificantes); Elevada fluabilidade. **Temperatura de utilização:** -25°C/+65°C.

# TENEFLEXIPOOL

COD: 141.F



**Tubo corrugado flexível de LDPE com manguitos incorporados.**

**Aplicação:** Limpeza de piscinas.

**Características técnicas:** Cor - azul; Elevada flexibilidade e resistência à fadiga mecânica; Elevada fluabilidade; Fabricada numa só peça (isenta de colas e plastificantes); Possui 2 manguitos a cada 1,5m, facilitando a obtenção de vários troços sem necessidade de manguitos externos (exceto no Øi 32, que incorpora a cada 4,5m); Raio de curvatura igual a 2,5xØi. **Temperatura de utilização:** -25°C/+65°C.

mm	mm	bar	g/m	mH <sub>2</sub> O	m	
38	45	1,5	220	4,0	8	Caixa, Box, Boîte, Caja
38	45	1,5	220	4,0	10	Caixa, Box, Boîte, Caja
38	45	1,5	220	4,0	12	Caixa, Box, Boîte, Caja
38	45	1,5	220	4,0	15	Caixa, Box, Boîte, Caja
38	45	1,5	220	4,0	30	Rolo, Reel, Bobine, Rodillo
50	61	0,5	408	3,5	30	Rolo, Reel, Bobine, Rodillo

**Corrugated flexible hose with LDPE + EVA**

**Applications:** Swimming pool cleaning.

**Features:** Color - blue; High flexibility and resistance to mechanical fatigue; Very high floating; Manufactured in one piece (without glue, not treated with plastic).

**Temperature range:** -25°C/+65°C.

**Tuyau flexible ondulé fabriqué avec LDPE + EVA**

**Applications:** Nettoyage de la piscine.

**Caractéristiques:** Couleur - bleu; Grande souplesse et résistance à la fatigué mécanique; Flottement très élevé; Fabriqué en une seule pièce (sans colle, non traité avec plastique).

**Température d'emploi:** -25°C/+65°C.

**Tubo flexible corrugado en PEBD + EVA.**

**Aplicaciones:** Limpieza autoflotante de piscinas.

**Características:** Color - azul; Alta flexibilidad y resistencia a la fatiga mecánica; Elevadísima flotabilidad. Fabricada de una sola pieza (sin colas ni plastificantes).

**Temperatura de uso:** -10°C/+65°C.

mm	mm	bar	mH <sub>2</sub> O	m	
38	45	1,5	4,0	9	Caixa, Box, Boîte, Caja
38	45	1,5	4,0	12	Caixa, Box, Boîte, Caja
38	45	1,5	4,0	15	Caixa, Box, Boîte, Caja
32	39	1,5	4,0	30	Rolo, Reel, Bobine, Rodillo
38	45	1,5	4,0	30	Rolo, Reel, Bobine, Rodillo

**Corrugated flexible tube manufactured with LDPE, with raccords incorporated to the hose.**

**Applications:** Swimming pool (floating) cleaning.

**Features:** Color - blue; High flexibility and resistance to mechanical fatigue; Very high floating; Manufactured in one piece (without glue; Not treated with plastic); The hose includes two raccords each 1,5m, making it easier to obtain multiple sections without external raccords (except Øi 32 that includes two raccords each 4,5m); Bending radius: 2.5xØi.

**Temperature range:** -25°C/+65°C.

**Ondulé tube flexible fabriqué avec LDPE, avec équipement incorporé pour le tuyau.**

**Applications:** Piscine (flottante) de nettoyage.

**Caractéristiques:** Couleur - bleu; Haute flexibilité et résistance à la fatigue mécanique; Flottant très élevé; Fabriqué en une seule pièce (sans colle); Pas traité avec plastique) Le tuyau comprend deux raccords chaque 1,5m, rendant plus facile à obtenir plusieurs sections sans équipement externe (sauf Øi 32 qui comprend deux raccords chaque 4,5m); Rayon de courbure: 2,5xØi.

**Température d'emploi:** -25°C/+65°C.

**Tubería flexible corrugado en PEBD, con manguitos incorporados.**

**Aplicaciones:** Limpieza autoflotante de piscinas.

**Características:** Color - azul; Alta flexibilidad y resistencia a la fatiga mecánica; Elevadísima flotabilidad; Fabricada de una sola pieza (sin colas ni plastificantes); La manguera incorpora cada 1,5 metros dos manguitos, facilitando la obtención de tramos múltiples sin necesidad de manguitos externos (excepto en el diámetro 32, que incorpora manguitos cada 4,5m); Radio de curvatura: 2,5xØi.

**Temperatura de uso:** -10°C/+65°C.